Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер)

ТУ 5775-017-17925162-2004

Материал, представляет собой многокомпонентную массу, состоящую из битума, полимеров, наполнителя, растворителя и технологических добавок.



Описание продукции:

Мастика № 23 (Фиксер) представляет собой многокомпонентную массу, состоящую из битума, полимеров, наполнителя, растворителя и технологических добавок.

Область применения:

Проклеивание швов гибкой черепицы и других материалов на битумной основе. Приклеивание материалов на битумной основе к кирпичным, бетонным, металлическим, деревянным, керамическим и другим поверхностям.
Расход мастики зависит от типа выполняемых работ.

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Значение	Критерий	Метод испытания
Прочность сцепления с основанием, МПа: - с бетоном - с металлом	 0,5 0,8	 не менее	 ГОСТ 26589-94
Прочность сцепления между слоями, МПа - рулонный материал – рулонный материал - рулонный материал – бетон	 0,5 0,5	 не менее:	 -||-
Прочность на сдвиг клеевого соединения, кН/м	4,0	не менее	-||-
Массовая доля нелетучих веществ, %	75	не менее	ГОСТ 31939-2012 (ИСО 3251:2008)
Теплостойкость, °С	110	-	ГОСТ 26589-94

Производство работ:

Согласно «Руководству по устройству скатной кровли корпорации ТехноНИКОЛЬ».
Диапазон температур применения от -10°С до +40°С. При температуре ниже +5°С выдерживать в теплом помещении не менее 24 часов.
Время высыхания мастики при стандартных условиях не более 24 ч.
Не применять вблизи источников открытого огня. Избегать попадания на кожу и в глаза.

Хранение:

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от -20°С до +30°С.
Гарантийный срок хранения — 18 месяцев.

Транспортировка:

Мастику транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в один ряд по высоте в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.
Мастика должна транспортироваться при соблюдении правил транспортирования легковоспламеняющихся материалов.

Сведения об упаковке:

Металлические евроведра по 12 кг / 3,6 кг картридж 310 мл.